

Z-XOTKtsd 48J (4x12)/1,8

Liczba włókien:		Ciężar:	- kg/km
Liczba włókien:	48	Nierozprzestrzeniający płomienia:	Nie
Rodzaj tuby:	Tuba luźna skręcona	Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6:	Fca
Liczba włókien w tubie:	12	Do układania w ziemi:	Nie
Rodzaj włókna:	Jednomodowy 9/125	Zachowanie funkcji:	-
Kategoria włókna:	OS2	Klasa emisji dymu wg EN 13501-6:	Brak
Uchwyt kablowy odciążający:	Nie	Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2):	Nie
Pancerz:	Nie	Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6:	Brak
Kabel z ochroną przed gryzoniami:	Nie	Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1):	Nie
Materiał powłoki zewnętrznej:	Poliiolefin	Klasa kwasowości wg EN 13501-6:	Brak
Kolor izolacji:	Czarny	Odporność na chemikalia:	Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2:	Nie	Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2):	Tak
Uszczelnienie wzdłużne kabla:	Tak	Kategoria:	OS2
Odporność na promieniowanie UV:	Tak	Zastosowanie:	Zewnętrzny/na zewnątrz
Uszczelnienie poprzeczne kabla:	Nie	Wdmuchiwane:	Tak
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym:	Nie	Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404):	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna:	8 mm	Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych:	160 mm
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne):	Tak	Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu:	- kN
Kabel z uszczelnieniem promieniowym:	Nie	Geometria kabla:	-
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej:	PE (polietylen)		

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A., kupujący lub użytkownik zobowiązani są upewnić się przy dokonywaniu wyboru produktu i przy jego kupnie, czy informacje dotyczące konkretnie wskazanego produktu są aktualne.