

## Z-XOTKtsd 72J (6x12)/1,8

Liczba włókien:	<b>72</b>	Ciężar:	<b>- kg/km</b>
Rodzaj tuby:	<b>Tuba luźna skręcona</b>	Nierozprzestrzeniający płomienia:	<b>Nie</b>
Liczba włókien w tubie:	<b>12</b>	Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6:	<b>Fca</b>
Rodzaj włókna:	<b>Jednomodowy 9/125</b>	Do układania w ziemi:	<b>Nie</b>
Kategoria włókna:	<b>OS2</b>	Zachowanie funkcji:	<b>-</b>
Uchwyt kablów odciążający:	<b>Nie</b>	Klasa emisji dymu wg EN 13501-6:	<b>Brak</b>
Pancerz:	<b>Nie</b>	Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2):	<b>Nie</b>
Kabel z ochroną przed gryzoniami:	<b>Nie</b>	Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6:	<b>Brak</b>
Materiał powłoki zewnętrznej:	<b>Poliiolefin</b>	Klasa kwasowości wg EN 13501-6:	<b>Brak</b>
Kolor izolacji:	<b>Czarny</b>	Odporność na chemikalia:	<b>Tak</b>
Uszczelnienie wzdłużne kabla:	<b>Tak</b>	Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2):	<b>Tak</b>
Odporność na promieniowanie UV:	<b>Tak</b>	Kategoria:	<b>OS2</b>
Uszczelnienie poprzeczne kabla:	<b>Nie</b>	Zastosowanie:	<b>Zewnętrzny/na zewnątrz</b>
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym:	<b>Nie</b>	Wdmuchiwanie:	<b>Tak</b>
Przybliżona średnica zewnętrzna:	<b>8 mm</b>	Olejoodpomy (zgodnie z EN 60811-404):	<b>Nie</b>
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne):	<b>Tak</b>	Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych:	<b>160 mm</b>
Kabel z uszczelnieniem promieniowym:	<b>Nie</b>	Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu:	<b>- kN</b>
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej:	<b>PE (polietylen)</b>	Geometria kabla:	<b>-</b>

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A., kupujący lub użytkownik zobowiązani są upewnić się przy dokonywaniu wyboru produktu i przy jego kupnie, czy informacje dotyczące konkretnie wskazanego produktu są aktualne.