

Złączki końcowe Jackmoon – niezawodne uszczelnienie instalacji kablowych

Seria złączek końcowych Jackmoon została zaprojektowana z myślą o skutecznym, szybkim i szczelnym zakończeniu rur osłonowych stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych, energetycznych oraz instalacjach światłowodowych. Złączki umożliwiają precyzyjne uszczelnienie przestrzeni między pojedynczym przewodem (światłowodowym, koncentrycznym, energetycznym) lub mikrorurką a rurą osłonową, zapobiegając przedostawaniu się wody, gazów i zanieczyszczeń do wnętrza instalacji.

Zastosowanie:

- Sieci telekomunikacyjne (w tym FTTH)
- Instalacje światłowodowe i mikrorurkowe
- Instalacje energetyczne
- Zabezpieczenie kabli koncentrycznych
- Instalacje w kanalizacji kablowej
- Zastosowania zewnętrzne – odporność na promieniowanie UV i substancje chemiczne



Cechy produktu:

- Dwudzielna konstrukcja – umożliwia montaż bez przecinania kabla
- Beznarzędziowy montaż – szybka i prosta instalacja bez użycia specjalistycznych narzędzi
- Wielokrotnego użytku – możliwość demontażu i ponownego zastosowania
- Wysoka szczelność:
 - Gazoszczelność do 1 bara
 - Wodoszczelność
 - Pyłoszczelność
- Odporność na substancje chemiczne występujące w kanalizacji kablowej
- Odporność na promieniowanie UV – możliwość stosowania na zewnątrz
- Kompatybilność z kablowaniem jednożyłowym – dla pojedynczego przewodu lub mikrorurki

Typy i wymiary:

KOD PRODUKTU	Średnica zew. rury osłonowej/gr.ścianki [mm]	Zakres średnic kabla [mm]
07S035SB	25/2	5-9
07S057SB	25/2	9-13
10S035SB	32/2.9	5-9
10S057SB	32/2.9	9-14
12S035SB	40/3.7	5-9
12S057SB	40/3.7	9-14
12S070SB	40/3.7	14-18
15S057SB	50/4.4	8-14
15S070SB	50/4.4	13-18